

REMPRO Feuchtigkeitsschutz-Farbe

Gebrauchsanweisung

REMPRO[®]

Vielen Dank, dass Sie sich für Rempro Feuchtigkeitsschutz-Farbe entschieden haben. Dieses hochwertige Produkt bietet professionelle Abdichtung für viele Anwendungen. Seine schnell trocknende, ungiftige und lösungsmittelfreie Formel sorgt für sichere Anwendung und exzellenten Feuchtigkeitsschutz.



Vorbereitung & Grundierung

Stellen Sie sicher, dass alle Kontaktflächen fest, sauber, glatt und entweder gespachtelt oder gebürstet sind. Das Mauerwerk sollte flächenbündig sein, und eventuelle Mängel an bestehenden Oberflächen müssen behoben werden. Entfernen Sie Schlämme, Staub, loses Material und Oberflächenwasser. Eine Grundierung ist nicht notwendig, aber das Befeuchten des Untergrunds kann die Haftung der Dachbahn verbessern – stehendes Wasser sollte dabei vermieden werden.



Beschichtung

- Vor Gebrauch gut umrühren. Tragen Sie die Membran mit Pinsel, Rolle oder Airless-Sprühgerät auf. Um die Viskosität zu verringern, kann die Mischung bei Bedarf leicht mit Wasser verdünnt werden. Achten Sie darauf, die erforderliche Trockenschichtdicke zu erreichen, ohne die Trocknungszeit zu verlängern.
- Für einen wirksamen Feuchtigkeitsschutz ist eine **Mindesttrockenschichtdicke von 0,6 mm** erforderlich. Die typische Ergiebigkeit beträgt **1 Liter/m²**, aufgeteilt in **zwei Schichten zu je 0,5 Litern/m²**, gemäß der Norm CP102: 1973 zum Schutz vor Grundwasser. Um eine Trockenschichtdicke von 0,6 mm zu erzielen, sollte die Nassschichtdicke **1,1 mm betragen**.
- Verwenden Sie für einen einzelnen Anstrich mit mehr als 0,3 mm Trockenschichtdicke das Airless-Spritzverfahren, das bis zu **1 mm Trockenschichtdicke** in einer Schicht ermöglicht.
- Bei mehreren Schichten tragen Sie die nächste Schicht im rechten Winkel zur vorherigen auf. Lassen Sie die erste ca. 1 Stunde trocknen und tragen Sie die nächste innerhalb von 24 Stunden auf. Die zweite Schicht kann bei Bedarf als Estrichgrundierung dienen.

Hinweise zur Lagerung

- Lagern Sie unbenutzte Farbe in einem verschlossenen Behälter zwischen **+5°C und +35°C**.
- Schützen Sie den Behälter vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung, um die Qualität der Farbe zu erhalten.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Sicherheitshinweise

- Bei der Anwendung Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
- In einem gut belüfteten Bereich verwenden.
- Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt. Mit Wasser abspülen und bei Reizung ärztlichen Rat einholen.

Über Rempro

Rempro steht für zuverlässige, professionelle Bau- und Feuchtigkeitsschutzlösungen. Mit unserem Fokus auf Sicherheit, Qualität und Umweltfreundlichkeit entwickeln wir innovative Produkte, die Ihre Räume schützen und optimieren.

Für weitere Informationen oder Unterstützung besuchen Sie unsere Website unter www.fortproducts.co.uk oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst.